

Стабилизаторы PROGRESS 1-ф

МОДЕЛЬ PROGRESS	Мощность кВа	Диапазон выходных напряжений	Диапазон входных напряжений		Габаритные размеры (мм, ш*г*в)	Вес, кг	Цена руб. РФ
			предельный	номинальный			розничная
Стабилизаторы серии Т (эконом класс)							
1 000Т	1	220±5%	130-275	150-260	290*170*202	9,5	4 800
1 500Т	1,5	220±5%	130-275	150-260	290*170*202	11	5 600
2 000Т	2	220±5%	130-275	150-260	290*170*202	12	6 500
Стабилизаторы серии Т							
3 000Т	3	220±5%	130-275	150-260	500*240*260	17	12 900
5 000Т	5	220±5%	130-275	150-260	500*240*260	22	14 900
8 000Т	8	220±5%	130-275	150-260	500*240*260	26	19 900
10 000Т	10	220±5%	130-275	150-260	500*240*260	30	26 900
12 000Т	12	220±5%	130-275	150-260	500*240*260	35	29 900
15 000Т	15	220±5%	130-275	150-260	350*300*800	75	45 300
20 000Т	20	220±5%	130-275	150-260	350*300*800	86	60 800
30 000Т	30	220±5%	130-275	150-260	350*300*800	95	69 900
50 000Т	50	220±5%	130-275	150-260	400*350*890	123	95 000
Стабилизаторы серии TR							
3 000TR	3	220±3%	100-260	120-245	500*240*260	20	13 900
3 000TR*			120-305	142-288			
5 000TR	5	220±3%	100-260	120-245	500*240*260	23	17 900
5 000TR*			120-305	142-288			
8 000TR	8	220±3%	100-260	120-245	500*240*260	27	22 900
8 000TR*			120-305	142-288			
10 000TR	10	220±3%	100-260	120-245	500*240*260	31	28 900
10 000TR*			120-305	142-288			
12 000TR	12	220±3%	100-260	120-245	500*240*260	35	36 300
12 000TR*			120-305	142-288			

Стабилизаторы серии L							
3 000L	3	220±1,5%	107-275	130-260	500*240*260	27	19 900
5 000L	5	220±1,5%	107-275	130-260	500*240*260	33	22 500
8 000L	8	220±1,5%	107-275	130-260	500*240*260	38	30 900
10 000L	10	220±1,5%	107-275	130-260	500*240*260	43	41 900
12 000L	12	220±1,5%	107-275	130-260	500*240*260	46	43 800
15 000L	15	220±1,5%	107-275	130-260	350*300*800	78	52 600
20 000L	20	220±1,5%	107-275	130-260	350*300*800	90	67 400
30 000L	30	220±1,5%	107-275	130-260	350*300*800	105	79 400
50 000L	50	220±1,5%	107-275	130-260	400*350*890	132	104 400
Стабилизаторы серии SL							
1 000SL	1	220±0,9%	105-280	125-270	500*240*260	16	10 500
1 500SL	1,5	220±0,9%	105-280	125-270	500*240*260	16	13 200
2 000SL	2	220±0,9%	105-280	125-270	500*240*260	18	16 800
3 000SL	3	220±0,9%	105-280	125-270	500*240*260	29	22 400
5 000SL	5	220±0,9%	105-280	125-270	500*240*260	35	28 400
8 000SL	8	220±0,9%	105-280	125-270	500*240*260	40	38 400
10 000SL	10	220±0,9%	105-280	125-270	500*240*260	45	48 400
12 000SL	12	220±0,9%	105-280	125-270	500*240*260	48	51 100
15 000SL	15	220±0,9%	105-280	125-270	350*300*800	80	58 400
20 000SL	20	220±0,9%	105-280	125-270	350*300*800	93	78 400
30 000SL	30	220±0,9%	105-280	125-270	350*300*800	108	83 500
50 000SL	50	220±0,9%	105-280	125-270	400*350*890	135	119 000
Стабилизаторы серии T-20							
3 000T-20	3	220±2,5%	150-275	180-250	500*240*260	14	11 600
5 000T-20	5	220±2,5%	150-275	180-250	500*240*260	17	13 300
8 000T-20	8	220±2,5%	150-275	180-250	500*240*260	21	17 800
10 000T-20	10	220±2,5%	150-275	180-250	500*240*260	24	23 800
12 000T-20	12	220±2,5%	150-275	180-250	500*240*260	26	26 800
15 000T-20	15	220±2,5%	150-275	180-250	500*240*260	31	38 900

20 000T-20	20	220±2,5%	150-275	180-250	350*300*800	68	49 900
30 000T-20	30	220±2,5%	150-275	180-250	350*300*800	75	59 500
50 000T-20	50	220±2,5%	150-275	180-250	350*300*800	83	82 300
Стабилизаторы серии SL-20							
30 00SL-20	3	220±0,8%	150-275	180-250	500*240*260	19	16 900
50 00SL-20	5	220±0,8%	150-275	180-250	500*240*260	25	18 900
80 00SL-20	8	220±0,8%	150-275	180-250	500*240*260	30	23 900
10 000SL-20	10	220±0,8%	150-275	180-250	500*240*260	33	30 500
12 000SL-20	12	220±0,8%	150-275	180-250	500*240*260	36	39 700
15 000SL-20	15	220±0,8%	150-275	180-250	500*240*260	44	44 200
20 000SL-20	20	220±0,8%	150-275	180-250	350*300*800	70	52 900
30 000SL-20	30	220±0,8%	150-275	180-250	350*300*800	82	66 900
50 000SL-20	50	220±0,8%	150-275	180-250	350*300*800	93	89 900
80 000SL-20	80	220±0,8%	150-275	180-250	400*350*890	120	103 800